

# Klaviaturdeckelbremse



## Positionierung:

Den Klaviaturdeckel öffnen und auf dem linken Zierbacken ca. 2 cm von der Wange entfernt und parallel zur Wange die Klaviaturdeckelbremse ablegen.

- Zur Zierleiste mittig ausrichten, gut festhalten und Klaviaturdeckel probeweise schliessen.
- Wenn der Klaviaturdeckel zu schnell fällt, die Klaviaturdeckelbremse weiter nach vorne (vom Klavier weg) schieben.
- Wenn dieser zu langsam fällt, weiter nach hinten schieben (zum Klavierkörper), notfalls bis die kleine Rolle am Klaviaturdeckel anstösst.
- So lange probieren bis die optimale Schliessgeschwindigkeit erreicht ist.
- Die festgelegte Position markieren (z.B. mit 2 Abdeckbandstreifen).



## Befestigen:

Den linken Zierbacken gut reinigen (muss fettfrei sein), die Klebeschutzfolie an der Klaviaturdeckelbremse abziehen und an der vorher festgelegten Position fest andrücken. Den Klaviaturdeckel wenn möglich über Nacht geöffnet lassen damit der Kleber die notwendige Verbindung erreichen kann.

## Achtung:

Finger nicht zwischen Hebelarm und Klaviaturdeckelbremse bringen und beim Schliessen des Deckels keinen Druck ausüben.